Technical Sheet

SUD
Suspensores retos

Os suspensores rectos permitem uma diversidade de aplicações, como as fixações de tetos falsos e bainhas, ...





Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1 mm.

Vantagens

- Facilidade de dobragem,
- Multiusos.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, betão, aço,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, madeira e perfis compostos, perfis metálicos, cabos.

Áreas de utilização

- Fixação de tetos falsos,
- Bainhas, ...

SUD
Suspensores retos

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector							Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos[mm]	Outro	Valores caraterísticos máximos tolerados[kN]
	A[mm]	B[mm]	E[mm]	E_1[mm]	Esp. [mm]	Perfurações[mm]	Seção mínima[mm²]	
SUD25/200/1	25	200	-	-	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

Execução

Fixação

- Pregos canelados CNA Ø4,0,
- Parafusos,
- Tira-fundos.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®