Technical Sheet

SUT
Suspensores torcidos

Os suspensores torcidos permitem uma diversidade de aplicações, como as fixações de tetos falsos e bainhas, ...



Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1 mm.

Vantagens

- Facilidade de dobragem,
- Multiusos.


Applications

Suporte


- **Elemento de suporte :** madeira, betão, aço,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, madeira e perfis compostos, perfis metálicos, cabos.

Áreas de utilização

- Fixação de tetos falsos,
- Bainhas, ...








Fixação de 2 cavilhas perpendiculares com SUT

SUT
Suspensores torcidos

Dados técnicos



Dimensions and Characteristic Values

Referência	Dimensões do conector								Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos[mm]		Outro	Valores caraterísticos máximos tolerados[kN]
	A[mm]	B[mm]	E[mm]	E_1[mm]	Esp.[mm]	Redondo		Seção mínima[mm²]	
						Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	-	72	72	1	12	2	15	4.6

Execução

Fixação

- Pregos canelados CNA Ø4,0,
- Parafusos,
- Tira-fundos.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®