



Prestatieverklaring



DoP-h10/0003
(Uitgave 2.0)

1. *Unieke identificatiecode:* BSH
2. *Beoogd(e) gebruik(en):* Voor houten cstructiedelen
3. *Fabrikant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu
4. *Geautoriseerd vertegenwoordiger:* N/A
5. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:* 3
6. *Geharmoniseerde norm of Europees beoordelingsdocument:*

hEN Nummer	Nummer Aangemelde instantie
EN14592:2008	1488

7. *Aangegeven prestaties:*

Essentiële kenmerken	Prestaties ^{a)}				EN clausule
GEOMETRIE					
Nominale diameter (mm)	12	16	18	20	
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID					
Karakteristiek vloeimoment $M_{y,k}$ (kNm)	95.9	202.7	275.3	362.1	EN14592 clausule 6.5.4.1 – 6.5.4.2 Berekend volgens EN 1995-1-1
DUURZAAMHEID					
Materiaal	Verzinkt staal: klasse 5.6				EN ISO 898-1
Bescherming tegen corrosie	Thermisch verzinkt: $\geq 50 \mu\text{m}$				Gebruiksklassen 1, 2 en 3 volgens EN 1995-1-1 EN ISO 1461

a) NPD = Geen prestatie bepaald

8. *Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:* N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt..

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::

Laurent Versluisen
Europees Directeur

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 23/06/2017)