



Ytelses erklæring (DOP)



DoP nummer: **DoP-h23/0002-01**

1 **Produktes unike identifikasjonskode:** CSFT

2 **Anbefalt bruk:** For bruk i lastbærende trekonstruksjoner

3 **Produsent:** Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France
For adresse på lokal avdeling refereres til: www.strongtie.eu

4 **Autorisert representant:** N/A

5 **System for vurdering** 3

6 **Harmonisert standard (hEN) eller Europeisk vurderingsdokument (EAD)**

EN standard	Bemyndiget organ
EN 14592:2008+A1:2012	1015

7 **Deklarert Yteevne:** (se også side 2 og/eller 3) NPD = Ingen ytelse bestemt.

Holbarhet

Materiale (5) / Korrosjonsbeskyttelse	Klimaklasse
Impreg®+ ≥ 8 µm	Klimaklasse 2

Anmerkning:

- (1) EN 14592 kap. 6.3.4.1 - 6.3.4.2 testet iht. EN 409
- (2) EN 14592 kap. 6.3.4.3; Testet iht. EN 1382, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (3) EN 14592 kap. 6.3.4.4; Testet iht. EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (4) EN 14592 kap. 6.3.4.4; Testet iht. EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m³
- (5) EN 14592 kap. 6.3.5
- (6) EN 14592 avsnitt 6.3.4.6; Testet i henhold til EN ISO 10666, karakteristisk virkesdensitet 450 kg/m³

Dette dokument er en norsk oversettelse av det originale engelske dokument.

8 **Passende teknisk dokumentation og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon**

N/A

Yteevnen for ovennevnte produkt(er) er i overensstemmelse med deklareret yteevne.

Denne ytelses erklæring er udstedt i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar av fabrikanten.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes ansvar av:

Lars Dahl

Director, EU Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.)

26/07/2023

Dette dokument er en norsk oversettelse av det originale engelske dokument.



Ytelses erklæring (DOP)



DoP-h23/0002-01

Geometri (mm hvis ikke annet er angitt)

Dimensjon	Nominell diameter - d	Lengde - L	Hodediameter - dh	Innerdiameter gjenget del - d1	Gjengelengde - lg
5.0x70	5.0	70.0	8.5	3.5	65.0
6.0x85	6.0	85.0	9.5	4.0	79.0
6.0x110	6.0	110.0	9.5	4.0	103.0

Mekanisk styrke og stivhet

Dimensjon	Flytmoment - My,k [Nm] (1)	Uttrekksparemet er - fax,k [N/mm2] (2)	Karakteristisk strekkkapasitet - ftens,k [kN] (4)	Inndrivningsmom ent Ftor,k/Rtor,k (6)
5.0x70	7.7	17.8	10.7	>1.5
6.0x85	10.5	13.6	12.9	
6.0x110				